



### Hoofd

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Range of product                   | Harmony XB4                     |
| Product or component type          | Kop voor sleutelkeuzeschakelaar |
| Device short name                  | ZB4                             |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                           |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                               |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                            |
| Operator profiel                   | Zwart sleutelschakelaar         |
| Type slot met sleutel              | Key 3314E                       |

### Complementair

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| CAD totale breedte           | 29 mm                                |
| CAD totale hoogte            | 29 mm                                |
| CAD totale diepte            | 72 mm                                |
| Weerstand hoge druk drukring | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m |
| Mechanical durability        | 1000000 cycles                       |
| Product presentatie          | Basisonderdeel                       |

### Omgeving

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling              | TH                                                                                                                                                                   |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                                                                                                                          |
| Overvoltage category                  | Klasse I conform aan IEC 60536                                                                                                                                       |
| IP beschermingsgraad                  | IP69K conform aan IEC 60529                                                                                                                                          |
| Trilling bestendigheid                | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                                                       |
| Schokbestendigheid                    | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 |

### Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 3,4 cm |
| Package 1 Width              | 5,4 cm |
| Package 1 Length             | 8,8 cm |
| Package 1 Weight             | 80,0 g |