



### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                                 | ComPacT nueva generación                                                                                                                                     |
| Nombre del producto                                  | UL Compact                                                                                                                                                   |
| Nombre abreviado del equipo                          | NSX250HB1                                                                                                                                                    |
| Tipo de producto o componente                        | Interrupor automático                                                                                                                                        |
| Función                                              | Para corriente > 0,1 A                                                                                                                                       |
| Número de polos                                      | 3P                                                                                                                                                           |
| Descripción de polos protegidos                      | 3R                                                                                                                                                           |
| [In] Corriente nominal                               | 125 A en 40 °C                                                                                                                                               |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                       | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| Tipo de red                                          | AC                                                                                                                                                           |
| Frecuencia de red                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                     |
| Poder de seccionamiento                              | Sí acorde a Icu                                                                                                                                              |
| Categoría de empleo                                  | Categoría A                                                                                                                                                  |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 KA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>80 KA Icu en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>75 kA Icu en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Performance level                                    | HB1 75 kA 690 V AC                                                                                                                                           |
| Unidad de control                                    | TM-D                                                                                                                                                         |
| Tecnología de unidad de disparo                      | Térmico-magnético                                                                                                                                            |
| Funciones de protección de unidad de control         | LIG                                                                                                                                                          |
| Tipo de control                                      | Maneta                                                                                                                                                       |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fijo                                                                                                                                                         |

### Complementario

|                                                     |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento                 | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión               | 8 kV                                                                                                                                             |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 85 KA en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>80 KA en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A<br>75 kA en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Durabilidad mecánica                                | 20000 ciclos                                                                                                                                     |
| Durabilidad eléctrica                               | 20000 Ciclos en 440 V In/2<br>10000 Ciclos en 440 V In<br>10000 Ciclos en 690 V In/2<br>5000 ciclos en 690 V In                                  |
| Potencia disipada por polo                          | 9,45 W                                                                                                                                           |
| Soporte de montaje                                  | Placa posterior                                                                                                                                  |
| Posición de montaje                                 | Horizontal y vertical<br>Plano sobre la parte trasera                                                                                            |
| Conexión superior                                   | Frontal                                                                                                                                          |
| Conexión hacia abajo                                | Parte delantera                                                                                                                                  |
| Paso de conexión                                    | 35 mm                                                                                                                                            |

|                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de protección                                        | L : for protección contra sobrecarga (térmica)<br>I : for protección contra cortocircuitos (magnética) |
| Calibre de la unidad de disparo                           | 125 A en 40 °C                                                                                         |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ajustable                                                                                              |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In                                                                                           |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fijo                                                                                                   |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 S en 1,5 x In<br>15 s en 6 x Ir                                                              |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Fijo                                                                                                   |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1.250 A                                                                                                |
| Protección contra fugas a tierra                          | Sin                                                                                                    |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 5 ranura(s)                                                                                            |
| Width (W)                                                 | 105 mm                                                                                                 |
| Height (H)                                                | 161 mm                                                                                                 |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                                                                                                  |
| Peso del producto                                         | 2,4 kg                                                                                                 |

## Entorno

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Normas                                          | HB2                                                               |
| Certificaciones de producto                     | generador[RETURN]Marina[RETURN]CCC                                |
| Categoría de sobretensión                       | Clase II                                                          |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase II                                                          |
| Grado de contaminación                          | 3 acorde a IK07                                                   |
| Grado de protección IP                          | IP40 conforming to IEC 60529                                      |
| Grado de protección IK                          | IK07 conforming to IEC 62262                                      |
| Temperatura ambiente de operación               | -25...70 °C                                                       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento          | -50...85 °C                                                       |
| Humedad relativa                                | 0...95 %                                                          |
| Altitud máxima de funcionamiento                | 0...2000 m sin disminución<br>2000 m ... 5000 m con restricciones |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 11,000 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 14,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 20,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,993 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4         |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7,972 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                            |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                    |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Si</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad |  Información De Fin De Vida Útil |
| Sin PVC                | Si                                                                                                               |