



## STM 40



- Stufenstutzen
- für Vorprägungen M40

### ANSCHLUSSDATEN

#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart:	IP55
Dichtbereich der Leitungseinführung:	13 mm - 34 mm
Geeignet für Wandstärke:	1,5 mm - 4 mm

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

#### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	TPE
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	750 °C
Temperaturbeständigkeit:	-25 °C bis +100 °C
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

#### ABMESSUNGEN

Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung:	40,5 mm
Nettogewicht:	0,007 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 3600179  
EAN: 4012591771791  
Verpackungseinheit: 5  
Zolltarifnummer: 85369010  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-8.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-7.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-6.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-5.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-4.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Leitungseinführung als Stufenstutzen. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 55. Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035. Fabrikat: HENSEL. Typ: STM.  
Größe: M40

## ZEICHNUNGEN

