

Luftdichte Hohlwand-Installation


LUFTDICHT


Doppel Hohlwanddose O-range ECON®, 47 mm tief, luftdicht

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- Kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

Artikel-Nr.:	5022
EAN:	5412222367406
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	47 mm
Fräslloch Ø	68 mm
Geräteschrauben +/-	4
Mittenabstand	71 mm
Rohreinführungen bis Ø 20 mm	4
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	1
Anzahl Geräteeinbauöffnungen	2
Versand	30
Preisgruppe	121

Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach GEG sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.

- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen

