

FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - Transceptor



1334213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334213>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Transceptor SFP monomodo para la transmisión de hasta 1 Gbit/s en 10 km con longitudes de onda de 1310 nm en el rango de temperatura industrial

Sus ventajas

- Máxima flexibilidad gracias al Multi Source Agreement (MSA) para cualquier fabricante
- Máxima disponibilidad de la planta gracias a Plug & Play en funcionamiento continuo
- Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
- Máxima calidad en la transmisión de datos
- Transmisión de datos a prueba de fallos incluso para aplicaciones sensibles a CEM
- Transmisión de datos fiable en un rango de temperatura ampliado

Datos comerciales

Código de artículo	1334213
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNJAB
Clave de producto	ABNJAB
GTIN	4063151633431
Peso por unidad (incluido el embalaje)	29,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	29,9 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	TW

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	13,7 mm
Altura	13 mm
Longitud	57,3 mm

Datos del material

Material carcasa	Metal
------------------	-------

Interfaces

Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Longitud de onda	1310 nm

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo SFP
Construcción	SFP Modul
Cara de enchufe	LC-Duplex
Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón

Propiedades eléctricas

Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Velocidad de transmisión	1 GBit/s

Datos de conexión

Tipo de conexión	Para la inserción en ranura SFP
------------------	---------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 55 °C

Normas y especificaciones

Clase de láser	1
----------------	---

FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - Transceptor



1334213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334213>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334213>



cULus Recognized

ID de homologación: E140403

FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - Transceptor



1334213

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334213>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---