

Hoja de datos del producto

Características

VW3A7603R07

Resistencia de frenado-27 ohm-200 W-cable 0.75 m-IP65



Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	ATV32HU22M2 Variador de velocidad ATV320 en 2,2 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	27 Ohm

Complementario

M10 perforado de barras	4300 J en 480 V 4900 J en 400 V 7400 J en 230 V 9700 J en 115 V
Potencia media disponible	50 W en 50 °C
Potencia continua	200 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	0,93 kg
Longitud de cable	0,75 m

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	40,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Paquete 1 Peso	920,500 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China


Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Resistencia de frenado

Dimensiones



Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
9.88	8.50	0.59	0.61	8.03