



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Bloque de distribución
Nombre del producto	Linergy DS
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario PrismaSeT Prisma PH armario PrismaSeT PrismaSeT P armario
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Grado de protección IP	IPxx B

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Soporte de montaje	Placa de montaje Carril DIN
Equipo instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...250 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando lateral - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando lateral - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...250 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
Número de polos	3P
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	750 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	250 A en 40 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	8,5 kA para 1 s
[Ipk] pico de intensidad admisible	30 kA
I ² t en activación	72250000 A ² .s
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 conexión directa 120 mm² Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: Fase) , 6 4...10 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: Fase) , 3 6...16 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: Fase) , 6 4...10 mm² - tipo de cable: rígido) Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: Fase) , 3 6...16 mm² - tipo de cable: rígido)
Altura	140 mm
Ancho	105 mm

Profundidad	64 mm
Peso del producto	0,74 kg
Color	Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016)

Entorno

Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Resistencia al filamento incandescente	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, armario interior IEC 61439-2, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,8 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	719,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,0 cm
Paquete 2 Ancho	29,0 cm
Paquete 2 Longitud	33,5 cm
Paquete 2 Peso	7,21 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	280
Paquete 3 Altura	100,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	208,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos