



Hoofd

Range	Linery
Range of product	Linery
Product or component type	Distributieblok
Product name	LINERGY DP
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Mounting support	Montageplaat DIN-rail
Geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
Poles description	3P
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 40 °C
Icw korte duurstrom	8,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstrom weerstand	30 kA
I ² t bij activering	72250000 A ² .s

Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: rechtstreekse aansluiting 120 mm ² Distributie: veerklem (fase) , 6 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 3 x 6...16 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 6 x 4...10 mm ² (stijf) Distributie: veerklem (fase) , 3 x 6...16 mm ² (stijf)
Height	140 mm
Width	105 mm
Depth	64 mm
Net weight	0,74 kg
Colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	719,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,0 cm
Package 2 Width	29,0 cm
Package 2 Length	33,5 cm
Package 2 Weight	7,21 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	100,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	208,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen