



Principal

Gama de producto	Thorsman Cintura
Nombre del producto	Thorsman ISV
Tipo de producto o componente	Instalación de canalizaciones
Sistema de instalación de cableado	Enlace
Tono de color	Natural
Cantidad por juego	10 piezas

Complementario

Compartimentación	2 compartimentos
Enlace de sección cruzada	161 x 72 mm
Material de enlace	Aluminio
Tamaño de apertura frontal	80 mm
Modo de fijación	Por tornillos
Material	Aluminio anodizado
Type of side profile	C-profile
Longitud	2500 mm
Altura	161 mm
Ancho	72 mm

Entorno

Directivas	93/68/EEC - low voltage directive Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE
Normas	EN 50085-1
Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	250,0 cm
Paquete 1 Peso	6,625 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	29,7 cm
Paquete 2 Ancho	21,1 cm
Paquete 2 Longitud	252,5 cm
Paquete 2 Peso	28,053 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	40

Paquete 3 Altura	73,4 cm
Paquete 3 Ancho	120,0 cm
Paquete 3 Longitud	256,0 cm
Paquete 3 Peso	301,53 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas