

Hoja de datos del producto TWDXCAT3RJ

Características

Caja de derivación de comunicación serie 1 RJ45 - 2 RJ45



Principal

Gama de producto	Twido
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de conexión
Accesorio/tipo de componente	Caja de conexiones
Accesorio/designación de parte separada	Caja de conexiones
Accesorio/destino de parte separada	Enlace serie RS485
Aplicación específica de producto	Líneas prepolarizadas (2 R 620 Ohm) Adaptador de extremo de línea (RC 120 Ohm, 1 nF)

Complementario

Compatibilidad de gama	Controlador lógico Modicon M238 Controlador Twido programable
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector RJ45 - tipo de cable: para cable principal) 2 conectores RJ45 - tipo de cable: para derivación)
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Peso del producto	0,08 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,7 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	136,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,69 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	77,224 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------