



Hoofd

Range	Spacial
Uitgebreid bereik	Spacial SF
Applicatie	Multifunctioneel
Product or component type	Geschikte kast
Nominale hoogte kast	2000 mm
Nominale breedte kast	1000 mm
Nominale diepte kast	500 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	2 schuifrails 4 beugel montageplaat 1 structuur 1 achterpaneel 1 dak 1 montageplaat 2 deur 1 sluitsysteem met hendel 1 blokkeersysteem: deur links

Complementair

Structuurtype	Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd Gevormd uit één sectie Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
Deuropening	Links (120 °) Rechts (120 °)
Deurtype	Vol voorkant
Beschrijving montageplaat	Gewoon
Type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechttervoordeur
Aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
Toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Zijkanten van kast Voorkant
Verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
Net weight	162,023 kg

Omgeving

Standards	IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,0 cm
Package 1 Width	105,0 cm
Package 1 Length	58,5 cm
Package 1 Weight	164,219 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------