

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213154>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Ihre Vorteile

- Zwangssperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
- Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
- Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
- Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
- Stabiler Kunststoffbügel über dem Zangenkopf schützt das Werkzeug vor Sturzschäden

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1213154 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3131 |
| GTIN | 4055626212623 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 460 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 377,9 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
|---------------------------|---|

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | Vierkant-Crimp |
| Produkteigenschaft | Entriegelbare Zwangssperre |
| | Geringe Griffweite |
| | Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft |
| | Schutz vor Sturzschäden durch stabilen Kunststoffbügel über dem Zangenkopf |

Crimpstelle 1

| | |
|------------------|----------------------|
| Querschnitt min. | 0,14 mm ² |
| Querschnitt max. | 10 mm ² |
| AWG min | 26 |
| AWG max | 8 |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|--|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²) |
| Querschnittsbereich AWG | 26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12) |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Länge | 180 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | schwarz/grün |
|-------|--------------|

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213154>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213154>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213154>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213154>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de