

# CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Partie 1 et 4, de 0,14 mm<sup>2</sup> à 10 mm<sup>2</sup>, également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm<sup>2</sup>, ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

## Avantages

- Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage
- Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
- La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
- Une force d'actionnement réduite de maximum 30 % grâce à la transmission optimisée à levier
- L'arceau en plastique d'une grande stabilité au-dessus de la tête de la pince protège l'outil des chutes

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1213154       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3131        |
| Product key                         | BH3131        |
| GTIN                                | 4055626212623 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 460 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 377,9 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000      |
| Pays d'origine                      | SE            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

##### California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit             | Outil à sertir                                                                                                       |
| Sertissage                  | Sertissage à quatre pans                                                                                             |
| Caractéristiques du produit | Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable                                                               |
|                             | Faible envergure                                                                                                     |
|                             | Jusqu'à 30 % de réduction de la force d'actionnement                                                                 |
|                             | Protection contre les dommages dus aux chutes grâce à un solide arceau en plastique au-dessus de la tête de la pince |

#### Emplacement de sertissage 1

|              |          |
|--------------|----------|
| Section min. | 0,14 mm² |
| Section max. | 10 mm²   |
| AWG min.     | 26       |
| AWG max.     | 8        |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Section métrique | 0,14 mm² ... 10 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 4 mm²) |
| Section AWG      | 26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)            |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 70 mm  |
| Hauteur  | 21 mm  |
| Longueur | 180 mm |

### Indications sur les matériaux

|         |           |
|---------|-----------|
| Coloris | noir/vert |
|---------|-----------|

# CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)