



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti 9 iPB
Product or component type	Drukknop
Device short name	iPB
Standards	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementair

Type en samenstelling contacten	1 NC
Ie toegekende bedrijfstrom	20 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
Besturingstype	1 drukknop grijs
Lokale signalering	LED-indicator rood, levensduur 100000 h van constante verlichtingsefficiëntie (verbruik 0,3 W)
Spanning op signalisatiecircuit	AC: 110...230 V 50/60 Hz
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Boven: Clario Boven: Librio Boven: ProDis
Aantal modules van 9 mm	2
Height	82 mm
Width	18 mm
Depth	71,5 mm
Colour	Wit
Electrical durability	AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz
Aansluitingen - aansluitklemmen	Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² flexibel met kopring Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel met kopring
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	1 N.m

Omgeving

Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-35...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	45,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	599,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,972 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------