



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys DF
Tipo prodotto	Porta fusibile
Nome dispositivo	DF14
Composizione dispositivo	Tubular link per locked in Neutral pole
Compatibilità prodotto	DF2EA fuse cartridge DF2EN fuse cartridge
Numero di poli	1P + N
Calibro fusibile	14 x 51 mm
Tipo fusibile	, gG , aM
Tipo di comando	Leva
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 690 V DC
Corrente nominale di impiego [Ie]	50 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]	15 kA con collegamenti tubolari conforme a IEC 60269-1
Resistenza al cortocircuito	120 KA 400 V conforme a IEC 60947-3 120 KA 500 V conforme a IEC 60947-3 80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificazioni prodotto	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Posizione di montaggio	Verticale (tolleranza: +/-23°)
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...25 mm²rigido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...10 mm²rigido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...25 mm²flessibile with or without Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...10 mm²flessibile with or without
Coppia di serraggio	3,5 Nm
Altezza	110,8 mm
Larghezza	52,5 mm
Profondità	76,5 mm
Peso prodotto	0,290 kg
Quantità per confezione	Set da 3

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C with derating above 20°C
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Trattamento di protezione	TH
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Codice compatibilità	DF14

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,3 cm
Confezione 1: larghezza	7,7 cm
Confezione 1: profondità	11,1 cm
Confezione 1: peso	264,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	12,2 cm
Confezione 2: profondità	18,2 cm
Confezione 2: peso	792,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	10,048 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------