

KSC800ABD4

End feed unit, Canalis KSC800, copper, 800A,
right mounting, without line protection, 3L+N
+PE/3L+PEN, white RAL9001



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSC
Compatibiliteit product	Canalis KSC railkokersysteem 630...800 A
Product or component type	Voedingseenheid
Materiaal	Rood koper
Ie toegekende bedrijfstrom	800 A
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE 3L + PEN
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Zonder
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Rechts
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Rail
Materiaal lichaam	Metaal
Aansluitingen - aansluitklemmen	Kabelschoen voor 240 mm ² flexibel Kabelschoen voor 300 mm ² stijf
Width	753 mm
Depth	370 mm
Height	500 mm
Net weight	30 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	56 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	85 cm
Package 1 Weight	38 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product