Cajas de derivación

# HP 90-L



## HP 90-L

**Cajas de derivación**

Número de producto: 32599001
Dimensiones: 90 x 90 x 45 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP55, Sección nominal 4 mm², Ui=400 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Cono escalonado, M20, Área de estanqueidad 5 - 16 mm, (1 Lado posterior, 7 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**gris, sin borna**

IP55 | 4² | IK07 | 400V AC


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Calibre máx. del cable: | 4 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP55 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 90 mm |
| Longitud: | 90 mm |
| Altura: | 45 mm |
| Longitud interior: | 82 mm |
| Ancho interior: | 82 mm |
| Altura interior: | 38 mm |
| Peso: | 0.0684 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | no |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Para una zona de sellado mín.: | 5 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 16 mm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | no |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902020164 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 40 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Accesorios

21642001 - SNI M20 - Cono escalonado

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

26012001 - DMS M20/w - Conos de doble membrana

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bornero

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

## Glándula de cable

