Aftakdoos

HP 90-L



HP 90-L

Aftakdoos

Artikelnummer: 32599001
Afmetingen: 90 x 90 x 45 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), snijnippel, M20, afdichtingsbereik 5 - 16 mm, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, zonder klemmen

IP55 | 4² | IK07 | 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	90 mm
Lengte:	90 mm
Hoogte:	45 mm
Inwendige lengte:	82 mm
Inwendige breedte:	82 mm
Inwendige hoogte:	38 mm
Gewicht:	0.0684 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	nee
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	5 mm
Voor afdichtbereik max.:	16 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902020164
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	40

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

21642001 - SNI M20 - snijnippel

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

Kabelwartel

