Carril de apriete

# AK 14/28 PEN-S



## AK 14/28 PEN-S

**Carril de apriete**

Número de producto: 79021701
Dimensiones: 286 x 37 x 29 mm

Regleta de protección de Neutro y Tierra para colocación en cuadros de distribución AK II (fabricación hasta 2014) y en cuadros AKL/AKi.

**Borna TE y N con 1 punto de conexión de 25 mm², 4 puntos de conexión de 16 mm² y 12 puntos de conexión de 6 mm² cada uno**


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 400 V |
| Número de polos: | 2 |
| seguridad a prueba de golpes: | no |
| Conexión 1: Tipo de conexión: | Tornillos |
| Conexión 1: Longitud de aislamiento: | 12 mm |
| Conexión 1: Puntos de apriete por polo: | 12 |
| Conexión 1: Apto para conductores de CU: | 1 |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.): | 6 mm² |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.): | 16 mm² |
| Conexión 2: Tipo de conexión: | Tornillos |
| Conexión 2: Apto para conductores de CU: | 1 |
| Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.): | 1.5 mm² |
| Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.): | 6 mm² |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 286 mm |
| Longitud: | 37 mm |
| Altura: | 29 mm |
| Peso: | 0.1364 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Conexión 1: Par de apriete: | 1.4 Nm |
| Conexión 2: Par de apriete: | 1.4 Nm |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902062652 |
| Clase ETIM: | EC001284 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369010 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo aislante: | Termoplástico |