



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre abreviado del equipo	KBB
Tipo de oferta	Classic
Tipo de producto o componente	Longitud recta
Descripción de embarrado	Elemento recto de distribución
Función	Tomas de corriente de distribución Iluminación
[Ie] Corriente nominal de empleo	40 A en 35 °C 25 A en 35 °C
[Ue] Tensión nominal de operación	230...400 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Polaridad canalización prefabricada	L + N + PE
Número de circuitos	2
Número de salidas de derivación	3
Tipo de control	Sin
Tipo de montaje	Mediante tornillos

Complementario

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
[Icw] Corriente temporal admisible	0,94 kA
[Ipk] pico de intensidad admisible	9,6 kA
Límite térmico	900 kA².s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum voltage drop	<0,3 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,28 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,25 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,22 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Normas	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Ancho	30 mm
Altura	46 mm
Longitud	2 m
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Peso del producto	3,6 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Grado de protección IK	IK06 conforming to EN/IEC 62263
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...35 °C - tipo de cable: 100% de In) 35...40 °C - tipo de cable: 96% de In) 40...45 °C - tipo de cable: 93% de In) 45...50 °C - tipo de cable: 89% de In) 50...55 °C - tipo de cable: 85% de In)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	210,000 cm
Paquete 1 Peso	4,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	13,000 cm
Paquete 2 Ancho	16,000 cm
Paquete 2 Longitud	215,000 cm
Paquete 2 Peso	26,000 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	51,000 cm
Paquete 3 Ancho	64,000 cm
Paquete 3 Longitud	220,000 cm
Paquete 3 Peso	331,880 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------