



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LUA1
Product or component type	Hulpcontact

Complementair

Samenstelling hulpcontact	1 NO + 1 NC
Signaleringsfunctie	Foutsignalering Draaiknop in gereedstand
Ue toegekende bedrijfsspanning	<= 250 V AC <= 250 V DC
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan CSA 250 V conform aan IEC 60947-5-1 250 V conform aan UL
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	2,5 A
Minimale schakelspanning	17 V
Minimale schakelstroom	5 mA
Net weight	0,03 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	24 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	998 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	37,44 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------