



Principal

Gama	ComPact
Nombre del producto	Compact NB
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Número de polos	4P
Tipo de red	Corriente continua AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Color de la maneta	Negro
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-21A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A, estado 1 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A, estado 1 200 A corriente continua 125 V 2 polos en serie DC-22A, estado 1 200 A corriente continua 125 V 2 polos en serie DC-23B, estado 1 200 A corriente continua 125 V 2 polos en serie DC-21A, estado 1 200 A corriente continua 250 V 4 polos en serie DC-22A, estado 1 200 A corriente continua 250 V 4 polos en serie DC-23B, estado 1 200 A corriente continua 250 V 4 polos en serie
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	200 A en 60 °C
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	30 kA solo interruptor-seccionador 690 V AC en 50/60 Hz 330 kA con interruptor automático aguas arriba 690 V AC en 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz 250 V corriente continua
Poder de seccionamiento	Sí
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	Sí
Grado de contaminación	3

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Tipo de control	Mando rotativo
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril Placa
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte delantera
Potencia máxima	AC-23, estado 1 110 kW en 440 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 110 kW en 480 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: NEMA) AC-23, estado 1 132 kW en 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 160 kW en 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 55 kW en 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 55 kW en 230 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: NEMA) AC-23, estado 1 90 kW en 380/415 V AC 50/60 Hz
Servicio nominal	Ininterrumpido
[I _{cn}] Corriente temporal admisible	1,8 KA durabilidad eléctrica 30 s acorde a valores instantáneos y de demanda 2,2 KA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda 4,9 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda 8,5 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad mecánica	15000 ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-22A, estado 1 1500 ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 ciclos 500 V AC 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 ciclos 690 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 ciclos 500 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 ciclos 690 V AC 50/60 Hz DC-22A, estado 1 1500 ciclos 250 V corriente continua DC-23A, estado 1 1500 ciclos 250 V corriente continua
Paso de conexión	45 mm
Altura	136 mm
Ancho	140 mm
Profundidad	96 mm
Peso del producto	2,2 kg

Entorno

Normas	En> 40 A Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to H
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,3 cm
Paquete 1 Ancho	13,8 cm
Paquete 1 Longitud	16,8 cm
Paquete 1 Peso	2,411 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	22,591 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------