



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys Mini-VARIO
Device short name	VCFN
Product or component type	Nooduitschakelingslastschakelaar
Prestatieniveau	Standaard
Poles description	3P
Control type	Rotatiehendel
Kleur hendel	Rood
Kleur hendel voorplaat	Geel
Draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

Markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
Uimp nom. schokgolfsparing	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ie toegekende bedrijfstrom	8,1 A (AC-23A) bij 400 V
Nominaal bedrijfsvermogen in W	4 kW bij 400 V (AC-23) 3 kW bij 400 V (AC-3)
Klasse intermitterend bedrijf	30
Maakvermogen	120 A bij 400 V AC-21A 120 A bij 400 V AC-22A 120 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen	0,5 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	140 A bij 400 V duur: 1 s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A aM 6 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A gG
Uitschakelvermogen	120 A bij 400 V (AC-22A) 120 A bij 400 V (AC-23A) 120 A (AC-21A)
Mechanical durability	50000 cycles
Elektrische duurzaamheid	30000 Cycles DC-1...5 50000 cycles AC-21
Suitability for isolation	Ja
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: connector kabel(s) 4 mm ² flexibel met Stuurkring: connector kabel(s) 4 mm ² vast
Aanspanmoment	Stuurkring: 0,7 N.m - op connector
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60595-2-1
Afmeting basis	60 x 60 mm
Height	131 mm
Width	82,5 mm
Depth	106 mm
Net weight	0,422 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-4-1
Beschermende behandeling	TC
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	304,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,471 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	49,972 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------