



Hoofd

Range of product	TransferpacT
Product or component type	I/O module
Device application	Signallingering

Complementair

Samenstelling hulpcontact	Zonder
Signaleringsfunctie	CAN-uitbreiding (aansluiting op externe HMI) Uitvoerspanning (24 V)
Hulpaansluitklem	Schroefklem aansluitklem 0,05...2,6 mm ²
Mounting mode	Plug-in
Montagepositie	Links-onder
Maximale ingangsstroom	1 A 24 V DC +/-20%
Ui toegekende isolatiespanning	30 V DC
Aanhaalmoment	0,6 N.m +/-0,1 N.m
Height	56,5 mm
Width	20 mm
Depth	69 mm
Categorie toebehoren	Signalisatietoebereiden

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,65 cm
Package 1 Width	6,9 cm
Package 1 Length	2 cm
Package 1 Weight	140 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,3 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur