

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH-SP - Juego de muestras



1418661
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418661>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de muestras, Universal, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M8, B-codificación, Reflujo SMD, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1418661
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ABQXAA
Clave de producto	ABQXAA
GTIN	4055626163062
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,06 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,321 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH-SP - Juego de muestras



1418661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418661>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	5
Existe junta de obturación	sí
Apantallado	sí
Codificación	B
Tipo de rosca	M8

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
---------------------------	-----

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\leq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	30 V
Corriente nominal I_N	3 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Reflujo SMD
------------------	-------------

Interfaces

Tipo de señal/categoría	Universal
-------------------------	-----------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	FKM
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PA

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH-SP - Juego de muestras



1418661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418661>

Tipo de rosca cabecera	M8
Codificación	B

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal
-------------------------	-----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Grado de protección (no enchufado)	IP65 (Sin enchufar, a través de junta tórica adicional hacia el dispositivo)
Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
	IP65 (Sin enchufar, a través de junta tórica adicional hacia el dispositivo)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 105 °C
	-40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M8
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-104


SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH-SP - Juego de muestras

1418661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418661>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos conector hembra M8, 5 polos, con codificación B

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH-SP - Juego de muestras



1418661
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418661>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418661>

 cULus Recognized ID de homologación: E221474-20160506				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	3 A	-	-

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH-SP - Juego de muestras



1418661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418661>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH-SP - Juego de muestras



1418661

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1418661>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	13ce8332-4310-4c6a-8428-745920276e6c

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es