

BROCA ESPIRAL, HSS-R, 9,0 MM Ø

Número de artículo: 200433

Broca espiral, HSS-R según DIN 338/HSS tipo N, cilíndricamente corta, corte a derechas, diseño laminado. Diseño: Ø: 9,0 mm; longitud total: 125; longitud en espiral: 81. PU: 1.

Longitud (mm) 125 mm
 Anchura (mm) 9 mm
 Altura (mm) 9 mm
 Peso (kg) 0,039 kg



Atributo	Valor
longitud total	125 mm
Forma de la caña	zylindrisch
Adecuado para acero	Sí
Apto para acero inoxidable	No
Apto para plástico	Sí
material de corte	HSS
dirección de corte	rechts
Número de filos	2
Con canal de refrigeración	No
Diámetro de la caña	9 mm
longitud de corte	81 mm
Apto para madera	Sí
Diámetro de la broca central	- mm
Apto para hierro fundido	No
Sistema de grabación	zylindrische Steckachse
Con broca de centrado	No
Apto para metales no ferrosos	Sí
Adecuado para piedra	No
Adecuado para hormigón	No
Apto para baldosas	No
Apto para cerámica	No
Apto para vidrio	No
Diámetro de la broca	9 mm
broca espiral	Sí
Con cierre rápido	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Eje pasante con extremo plano	No
Broca de doble cara	No
Ángulo de la punta	118 °
Adecuado para taladrar	Sí

GTIN: 4021104004332

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de