



Principal

Gama de producto	NG125
Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 NG125LMA
Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre abreviado del equipo	NG125L
Función	Para corriente > 0,1 A
Número de polos	1P
Número de polos protegidos	1
[In] Corriente nominal	16 A en 40 °C
Tipo de red	Corriente continua AC
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de curva	B
Capacidad de corte	50 KA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 100 KA Icu en 110...130 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 50 KA Icu en 12 V corriente continua acorde a Icu 50 KA Icu en 125 V corriente continua acorde a Icu 36 KA Icu en <= 144 V corriente continua acorde a Icu 12,5 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
Categoría de empleo	Categoría A acorde a En > 50 A
Poder de seccionamiento	Sí acorde a En > 50 A

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	380...415 V AC 50/60 Hz 125 V corriente continua <= 144 V corriente continua 12 V corriente continua 220...240 V AC 50/60 Hz 110...130 V AC 50/60 Hz
Límite de enlace magnético	4 x pol
[Ics] poder de corte en servicio	37,5 KA 75 % acorde a Icu - 220...240 V AC 50/60 Hz 75 KA 75 % acorde a Icu - 110...130 V AC 50/60 Hz 9,37 KA 75 % acorde a Icu - 380...415 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % acorde a Icu - 60 V corriente continua 50 KA 100 % acorde a Icu - 125 V corriente continua
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV acorde a Icu
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de control	Prueba de disparo manual Maneta
Señalizaciones en local	Indicador de disparo Indicación de encendido/apagado
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical

Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Sí
Pasos de 9 mm	3
Altura	103 mm
Profundidad	81 mm
Ancho	27 mm
Peso del producto	0,24 kg
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos
Preparado para candado	Con candado
Descripción de las opciones de bloqueo	Candado integrado
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel 1,5...50 mm² rígido Terminales de tipo túnel 1...35 mm² flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas	20 mm
Par de apriete	3,5 N.m
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	Icu
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK05 conforming to EN/IEC 62263
Grado de contaminación	3 acorde a En> 50 A
Categoría de sobretensión	IV
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Altitud de operación	2000 m
Temperatura ambiente de operación	-30...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,100 cm
Paquete 1 Longitud	11,000 cm
Paquete 1 Peso	246,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	9,100 cm
Paquete 2 Ancho	11,900 cm
Paquete 2 Longitud	36,100 cm
Paquete 2 Peso	3,031 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	18,899 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí

Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------