

Scheda Tecnica Prodotto GW42204

40 CDI





Centralino stagno per sistemi di emergenza rosso RAL 3000 predisposto con foro diametro 22 mm equipaggiabile con pulsanti momentanei, selettori e segnalatori diametro 22 mm. Grazie al martelletto frangivetro, disponibile come accessorio, la mascherina piombabile e ai materiali Halogen Free, è idoneo per l'impiego anche in aree aperte al pubblico.

Corrente nominale (A)	125	Classe isolamento	II
Colore	Rosso RAL 3000	Dim. esterne BxHxP (mm)	108x180x100
Grado di protezione	IP55	Installazione	Parete
Materiale	Tecnopolimero	Resistenza agli urti	IK08
Tensione nominale (V)	400	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2
Codice Electrocod	0321	Termopressione con biglia	70 °C
Normativa	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tensione di isolamento	750 V
N. mod. EN 50022	4		

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI										
Soluzione Acidi		Basi		Solventi			Olio	Raggi		
salina	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico	minerale	UV
Resistente	Non resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Re <mark>siste</mark> nza Ii <mark>mita</mark> ta	Non resistente	Non resistente	R <mark>esiste</mark> nza li <mark>mita</mark> ta	Re <mark>siste</mark> nza Ii <mark>mita</mark> ta	Res <mark>isten</mark> za Ii <mark>mita</mark> ta

DIMENSIONALE





	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
В	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
Е	48	48	-
F	12,8	12,8	-
Н	55	125	125
!	84	-	-
L		138	138
М	-	100	100

SIMBOLOGIA TECNICA















MARCHI/APPROVAZIONI



