

PINZA AMPERIMÉTRICA CA/CC 4100 TRMS CAT IV 1.000 V

Número de artículo: 111418

Pinza amperimétrica CA/CC 4100 TRMS CAT IV/1000 V, CAT III/1500 V para la máxima seguridad. Medición de corriente CA/CC hasta 400 A, medición de tensión hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC, medición de μA CA/CC para HVAC. Medición de resistencia ($\leq 40 \text{ M}$), capacitancia (10 nF..100 μF) y frecuencia ($\leq 10 \text{ MHz}$). TRMS, detección de tensión sin contacto (NCV), LPF, prueba de diodos y prueba de continuidad. Con apagado automático y función de autocomprobación. Linterna, pantalla LCD con iluminación. Incluye 2 cables de medición y 2 pilas.



Longitud (mm) 220 mm

Anchura (mm) 81 mm

Altura (mm) 43 mm

Peso (kg) 0 kg

Atributo	Valor
Mostrar	Digital
Pantalla múltiple	No
Con retroiluminación de pantalla	Sí
Selección del rango de medición	Manual/automatic
Medición de la temperatura	No
prueba de continuidad	Sí
Medición del valor eficaz verdadero (TRMS)	Sí
memoria de valores medidos	Sí
Interfaz	No
Categoría de medición	CAT IV
Tensión máx. Categoría del circuito de medición	1000 V
Medición de la capacitancia	Sí
Medición de la frecuencia	Sí
Visualización de gráfico de barras analógico	No
Rango de medición de corriente/CA	10 A - 400 A
Stromart	AC/DC
Medición de tensión, CA	Sí
Medición de tensión, CC	Sí
Rango de medición de resistencia	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Medición de la potencia	Sí
Medición de la corriente de fuga	No
Medición de armónicos	No
Medición en cable con conductor de ida y retorno	Sí
apertura de las pinzas	35 mm
Versión como adaptador para conectar a multímetros	No
Rango de medición de corriente/CC	10 A - 400 A

GTIN: 4021103102015

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de