



Hoofd

Range of product	Modicon M258
Product or component type	Logic controller
Productspecifieke toepassing	-
Aantal digitale I/O	42
Aantal discrete outputs	12 uitvoer 4 snelle uitvoer

Complementair

Aantal discrete inputs	10 voor snelle input 12 voor invoer 4 voor gewone input
Discrete inputlogica	Sink voor snelle input Sink voor gewone input Source voor invoer
Digitale ingangsspanning	24 V
Type digitale ingangsspanning	DC
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	≥ 15 V voor snelle input ≥ 15 V voor snelle uitvoer ≥ 15 V voor gewone input
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	≤ 5 V voor snelle input ≤ 5 V voor snelle uitvoer ≤ 5 V voor gewone input
Discrete ingangsstroom	4 MA voor snelle input 4 mA voor gewone input
Ingangsimpedantie	6 kOhm voor snelle input 6 kOhm voor gewone input
Configureerbare filtertijd	0 ms voor snelle input/gewone input en snelle output 1.5 ms voor snelle input/gewone input en snelle output 12 ms voor snelle input/gewone input en snelle output 4 ms voor snelle input/gewone input en snelle output
Filtering anticontactdender	2 μ s...4 ms configureerbaar snelle input/gewone input en snelle output
Maximale kabelafstand tussen apparaten	<30 M voor snelle input <30 M voor snelle uitvoer <30 m voor gewone input
Isolatie tussen kanalen en interne logica	500 Vrms AC
Isolatie tussen kanalen	Geen
Digitale uitgangsl logica	Source
Discrete uitgangsspanning	24 V DC
Grenzen uitgangsspanning	19,2...28,8 V
Discrete uitgangsstroom	4 mA voor snelle uitvoer
Us nominale voedingsspanning	24 V DC voor ingebedde expert modules voeding 24 V DC voor I/O voedingssegment 24 V DC voor hoofdtoevoer
Voedingsspanningsgrenzen	20,4...28,8 V
In toegekende stroomsterkte	0,04 A voor ingebedde expert modules voeding 0,25 A voor hoofdtoevoer 10 A voor I/O voedingssegment

Piekstroom	100 KA (duur = <= 70 s) voor hoofdtoevoer 25 KA (duur = <= 500 s) voor I/O voedingssegment 50 KA (duur = <= 150 s) voor ingebedde expert modules voeding 1,2 A (duur = > 70 s) voor hoofdtoevoer
Maximale energieverbruik in W	13,03 W
Geheugenbeschrijving	Flash 128 MB Interne RAM 64 MB
Real time klok	Zonder gebruikerskalibratie klok, tijdafwijking < 30 s/maand bij 25 °C Met gebruikerskalibratie klok, tijdafwijking <= 6 s/maand
Gegevens geback-upt	Variabelen van het type vasthouden of doorlopend vasthouden CR2477M Renata, 1,5 jaar autonomie
Geïntegreerd aansluitingstype	1 isolated serial link met vrouwelijke RJ45 stekker, protocol: Modbus met master/ slave methode, transmissieframe: RTU/ASCII of ASCII tekenmodus, fysieke interface: RS232/RS485, transmissiesnelheid: 300...115200 bps 1 isolated serial link met vrouwelijke RJ45 stekker, protocol: Ethernet Modbus TCP/IP met slave methode, fysieke interface: 10BASE-T/100BASE-TX 1 isolated serial link met mini B USB stekker, transmissiesnelheid: 480 Mbit/s 1 isolated serial link met USB type A stekker, transmissiesnelheid: 480 Mbit/s
Nummer telleringang	8 telingang(en) bij 200 kHz
Lokale signalering	1 led per kanaal voor I/O-status 1 LED voor CAN0 STS 1 LED voor MBS COM 1 LED groen/rood voor APP0 1 LED groen/rood voor APP1 1 LED groen/rood voor Eth NS (Ethernet netwerk status) 1 LED groen/rood voor Eth ST (Ethernet-status) 1 LED groen/rood voor RUN/MS (modulestatus) 1 LED groen/rood voor USB-host 1 LED groen/geel voor Eth LA (Ethernet-activiteit) 1 LED rood voor BATT (batterijstatus)
Markering	CE
Mounting support	Symmetrische DIN-rail
Width	175 mm
Height	99 mm
Depth	85 mm
Net weight	0,5 kg

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr. 142 UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr 213
Product certifications	C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]cULus[RETURN]GOST-R
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...55 °C zonder verlies (horizontale installatie) 0...60 °C met (horizontale installatie) 0...50 °C (verticale installatie)
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 61131-2
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	1 gn bij 8,4...150 Hz op DIN-rail 3.5 mm bij 5...8,4 Hz op DIN-rail
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 KV bij contact conform aan IEC 61000-4-2 8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	1 V/M 2...2,7 GHz conform aan IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen	1 KV conform aan IEC 61000-4-4 (I/O) 1 KV conform aan IEC 61000-4-4 (afgeschermd kabel) 2 kV conform aan IEC 61000-4-4 (stroomlijnen)
Bestand tegen stroompieken	0,5 KV differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5 1 kV gewone modus conform aan IEC 61000-4-5
Verstoring uitgestraald/geleid	CISPR11

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	31,500 cm
Package 1 Weight	766,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	5,534 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------