

**ONGEÏSOLEERDE RINGKABELSCHOEN CU, DIN 46234, 0,5 - 1MM<sup>2</sup> M3**
**Artikelnummer: 180400**

Knelkabelschoenen, ringvormig Cu, DIN 46234 Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind, andere oppervlakken op aanvraag - In het bijzonder geschikt voor fijnaderige geleiders IEC 228 geleiderdiameter/aansluitbout 1 mm<sup>2</sup>/3 mm



Lengte (mm) 145 mm  
 Breedte (mm) 85 mm  
 Hoogte (mm) 2 mm  
 Gewicht (kg) 0,0007 kg

| Kenmerk                                      | Waarde                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| materiaal                                    | Kupfer                                  |
| oppervlaktebescherming                       | verzinkt                                |
| totale lengte                                | - mm                                    |
| Halogeenvrij                                 | Ja                                      |
| Bandbreedte                                  | Nee                                     |
| Geschikt voor meeraderige geleiders          | Ja                                      |
| Geschikt voor fijnmazige geleiders           | Ja                                      |
| Geschikt voor massieve geleiders             | Nee                                     |
| Min. AWG-grootte                             | sonstige                                |
| Max. AWG-grootte                             | 18                                      |
| nominale doorsnede                           | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Isolatie                                     | ohne                                    |
| Aansluitschroefdraadmaat (metrisch)          | 3                                       |
| Flensvorm                                    | Ringform                                |
| schachtvorm                                  | kurz                                    |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee                                     |
| Geschikt voor gelakte draad                  | Nee                                     |
| Geschikt voor ronde geleiders                | Ja                                      |
| Geschikt voor platte geleiders               | Nee                                     |
| Voor trekvast verbindingen                   | Nee                                     |
| Voldoet aan DIN                              | Ja                                      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103804001

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de