

Hoja de datos del producto

Características

9001KP1

Piloto luminoso - tipo k - ø30 - rojo - 120 v - sin lente



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para piloto luminoso
Nombre abreviado del equipo	K

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Tapa/cabeza o color de la lente	Sin tapa
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador 110 V AC 50/60 Hz Vía transformador 120 V AC 50/60 Hz
Forma de la cabeza de tornillo	Circular
Fuente de luz	Bombilla incandescente
Modo de funcionamiento	Normal
[Us] Tensión nominal de suministro	110...120 V
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador integral
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Tamaño	30 mm

Entorno

Certificaciones de producto	CE[RETURN]CSA LR25490 clase 3211 03[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Paquete 1 Peso	222,26 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	1200
Paquete 2 Altura	101,6 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	121,92 cm
Paquete 2 Peso	272,609 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----