



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Kop voor controlelampje
Device short name	K

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Kap/operator of lenskleur	Zonder kap
Lamp fitting	BA 9s
Voeding lichtblok	Via transformator 110 V AC 50/60 Hz Via transformator 120 V AC 50/60 Hz
Vorm schroefkop	Rond
Lichtbron	Gloeilamp
Werksmodus	Normaal
[Us] rated supply voltage	110...120 V
Voeding lichtblok	Via integrale transformator
Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Formaat	30 mm

Omgeving

Product certifications	CE[RETURN]CSA LR25490 klasse 3211 03[RETURN]UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,144 cm
Package 1 Weight	222,26 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	1200
Package 2 Height	101,6 cm
Package 2 Width	101,6 cm
Package 2 Length	121,92 cm
Package 2 Weight	272,609 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.