



Principales

Gamme de produit	Éclairage et réglette de prises
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage
Type de produit ou équipement	Lampe
Application	Polyvalent
Composition de l'appareil	1 lampe 1 éléments de fixation 2 câble
Facteur de puissance	0,9

Complémentaires

Écart-type de sortie	Sans prise
Puissance nominale de la lampe	5 W
[Ue] tension assignée d'emploi	120/230 V CA 50/60 Hz
Culot de lampe	Tout LED
Type de lampe	LED
Type de commande	Interrupteur encastré
Flux lumineux	500 lm
Température de couleur	4000 K
Durée de vie en heures	25000 H
Raccordement électrique	Sur plage connecteur rapide 3 m fourni Sur plage connecteur rapide 1 m fourni
Support de montage	Pièces métalliques Traverses
Mode de fixation	Fixation d'aimant Vis
Compatibilité de gamme	Spacial Thalassa
Longueur	310 mm
Hauteur	30,5 mm
Couleur	Aluminium

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe d'isolation électrique	Classe I
Normes	CEI 60598
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...60 °C
Température ambiante de stockage	-16...65 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	34,000 cm

Poids de l'emballage 1	530,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,153 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	56,612 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------