

Hoja de datos del producto

Características

65276

Trip unit Micrologic 1.0 DC, MasterPact NW
10DC/40DC, drawout, type H, 2500A/5400A,
3P, poles coupling version D



Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NW DC
Tipo de producto o componente	Unidad de control
Unidad de control	Micrologic E-M
Tecnología de unidad de disparo	Electrónico
Compatibilidad de gama	Masterpact NW10H1
Función	Para corriente > 0,1 A
Número de polos	3P
Tipo de protección	For prot.contra cortocirc.(inst.)
[In] Corriente nominal	1000 A 2000 A 4000 A
Tipo de red	Corriente continua
Tipo de montaje	Extraíble

Complementario

Tipo de ajuste de detección instantánea li	Ajustable
Símbolo hoja	2500...5400 A
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,1 cm
Paquete 1 Ancho	0,1 cm
Paquete 1 Longitud	0,1 cm
Paquete 1 Peso	1,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si