

Scheda prodotto

Caratteristiche

65276

Trip unit Micrologic 1.0 DC, MasterPact NW
10DC/40DC, drawout, type H, 2500A/5400A,
3P, poles coupling version D



Presentazione

Gamma	Masterpact
Gamma prodotto	Masterpact NW DC
Tipo prodotto	Centralina
Nome sganciatore	MicroLogic DC 1.0
Tecnologia sganciatore	Elettronico
Compatibilità gamma	Masterpact NW10...40 DC
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	3P
Tipo di protezione	For Protezione cortocircuito istantanea
Corrente nominale [In]	1000 A 2000 A 4000 A
Tipo di rete	DC
Installazione	Estraibile

Caratteristiche tecniche

Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii]	Regolabile
Intervallo registrazione prelevamento istantaneo	2500...5400 A
Protezione differenziale	Senza

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,1 cm
Confezione 1: larghezza	0,1 cm
Confezione 1: profondità	0,1 cm
Confezione 1: peso	1,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si