

FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusible

3062784

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062784>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Fusible, para la industria fotovoltaica según UL 2579, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 15 A, altura: 38 mm, diámetro: 10,3 mm, color: blanco

Sus ventajas

- Utilización en ramales PV hasta 1000 V DC de tensión nominal
- Diseñado según la norma fotovoltaica UL 2579
- Fusibles Midget 10 x 38 para la protección fiable de módulos fotovoltaicos y sus sistemas de conductos

Datos comerciales

Código de artículo	3062784
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z4X
Clave de producto	BE1Z4X
GTIN	4046356768221
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,82 g
Número de tarifa arancelaria	85361050
País de origen	SI

FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusible



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062784>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fusible
------------------	---------

Propiedades eléctricas

Fusible	15 A Midget / 10,3 x 38
---------	-------------------------

Fusible

Potencia disipada	2,2 W
Potencia disipada $0,7 \times I_N$	1 W
Integral de fusión I^2t	49 A ² s
Integral de desconexión I^2t	145 A ² s

Datos de conexión

Conexión según norma	IEC 60269-6
Corriente nominal	15 A
Tensión nominal	1000 V DC

Dimensiones

Altura	38 mm
Diámetro	10,3 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
-------	-------------------

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60269-6
----------------------	-------------

FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusible

3062784

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062784>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062784>

**EAC**

EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00724

	UL listado ID de homologación: E360477			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	1000 V	-	-	-

FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusible



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062784>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27142002
ECLASS-15.0	27142002

ETIM

ETIM 10.0	EC002704
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusible



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3062784>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es