# 395 Giravite-chiave a bussola esagonale, 4 x 125 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN/SE:** | 4013288004758 | **Dimensione:** | 223x33x33 mm |
| **Parte No.:** | 05028215001 | **Peso:** | 69 g |
| **Articolo no.:** | 395 | **Paese di origine:** | CZ |
| | | **Tariffa doganale no.:** | 82054000 |

- Giravite a bussola esagonale per viti esagonali
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- Nichelato opaco

Giravite a bussola di alta qualità della Wera. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Per viti esagonali.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

### Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

### Ampia superficie di contatto



L'ampia superficie di contatto causa un attrito elevato con le zone morbide e permette di trasmettere coppie elevate senza che eventuali bordi creino delle pressioni sulla mano.

### Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

### L'indicazione sull'impugnatura




La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

**Nesso**
https://www.wera.de/it/05028215001

Wera - 395
05028215001 - 4013288004758

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| |  mm |  mm |  mm |  mm |  inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05028205001 | 3,0 | 125 | 98 | 5,0 | 5" |
| 05028210001 | 3,5 | 125 | 98 | 6,1 | 5" |
| **05028215001** | **4,0** | **125** | **98** | **6,9** | **5"** |
| 05028220001 | 4,5 | 125 | 98 | 7,1 | 5" |
| 05028225001 | 5,0 | 125 | 98 | 8,1 | 5" |
| 05028230001 | 5,5 | 125 | 98 | 8,1 | 5" |
| 05029405001 | 6,0 | 125 | 98 | 9,1 | 5" |
| 05029410001 | 7,0 | 125 | 105 | 11,0 | 5" |
| 05029415001 | 8,0 | 125 | 105 | 12,1 | 5" |
| 05029420001 | 9,0 | 125 | 105 | 13,1 | 5" |
| 05029425001 | 10,0 | 125 | 112 | 14,1 | 5" |
| 05029430001 | 11,0 | 125 | 112 | 16,0 | 5" |
| 05029435001 | 12,0 | 125 | 112 | 17,1 | 5" |
| 05029440001 | 13,0 | 125 | 112 | 18,1 | 5" |
| 05029445001 | 14,0 | 125 | 112 | 19,1 | 5" |
| 05029450001 | 15,0 | 125 | 112 | 21,0 | 5" |

Nesso
https://www.wera.de/it/05028215001

Wera - 395
05028215001 - 4013288004758

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de