



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroep
Productmontage	Zijkant
Installatie	Binnen zijkant
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz, 1 fase
Nominaal vermogen	820 W
Koelvermogen	820 W 50/60 Hz L35-L35 680 W 50/60 Hz L35-L50

Complementair

Hoogte	783 mm
Breedte	348 mm
Diepte	215 mm
[In] rated current	2,6 A
Inschakelstroom	10,8 A
Maximaal energieverbruik in W	440 W bij 50/60 Hz, L35-L35 490 W bij 50/60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	1,9
Control type	Elektronische regelaar
Temperatuurstelbereik	20...55 °C bij 50 Hz 20...50 °C bij 60 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...46 °C Maximum: 55 °C Buiten de behuizing: 20...55 °C bij 50 Hz Buiten de behuizing: 20...50 °C bij 60 Hz
Geluidsniveau	65 dB conform aan EN/ISO 3746
Druk	25 bar
Luchtstroom	Intern circuit: 330 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 570 m3/h bij 50/60 Hz
Net weight	27 kg
Koelgastype	R134a (0,23 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 6 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Roestvrij staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Product certifications	CE
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/42/EG - Machinerichtlijn 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Standards	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 378 EN 60204-1
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP34 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,5 cm
Package 1 Width	34,8 cm
Package 1 Length	78,3 cm
Package 1 Weight	27,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	100,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	176,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.