

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido



0803933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803933>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta de tejido, Rollo, Mezcla de colores (Mixed Color), sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, long. rollo: 6 m, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 6000 mm

Sus ventajas

- Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas
- Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
- El material autoadhesivo con formato sin fin es particularmente apto para marcar distintos componentes y equipamientos de manera profesional y duradera en la ingeniería de plantas y la fabricación de armarios de control y sistemas de control
- El material cuenta con certificación cUL
- Gracias al formato sin fin, en función de la aplicación se puede crear, de forma flexible, una etiqueta con la longitud necesaria para cada caso
- El material de las etiquetas está compuesto por una lámina de tejido con fuerzas de recuperación muy bajas
- Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado

Datos comerciales

Código de artículo	0803933
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG241E
Clave de producto	BG241E
GTIN	4055626212135
Peso por unidad (incluido el embalaje)	53,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	52,2 g
Número de tarifa arancelaria	96121010
País de origen	CN

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido



0803933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803933>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Rotulación	
Tecnología de marcado	Transferencia térmica

Dimensiones

Longitud del rollo	6,00 m
Altura	10 mm
Profundidad	0,12 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	6000 mm
Altura del campo de texto	8 mm

Datos del material

Grosor de lámina	130 µm
Grosor de pegamento	28 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	multicolor (RAL -)
	blanco (RAL 9010)
	negro (RAL 9005)
Material Elemento de base	PA
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	5 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	30 % ... 80 %

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------------	-------------------------------------

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido



0803933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803933>

	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Método B
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultado	Prueba aprobada

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803933>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803933>



UL Recognized

ID de homologación: MH48542-V2_S6

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803933>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,068 kg CO2e
---------	---------------