



Presentazione

Nome dispositivo	unità temporizzatore MN
Tipo prodotto	Time delay relay
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Masterpact MasterPact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact MasterPact NW DC
Tipo sganciatore voltmetrico	Sganciatore di minima tensione
Tensione di comando [Uc]	380...480 V CA 50/60 Hz 380...480 V CC

Caratteristiche tecniche

Durata impulso	200 ms
Gamma di temporizzazione	0,5...3 s
Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un aperto 0,85 Un chiuso
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Tensione di spunto alimentazione	200 VA
Installazione	Montaggio esterno
Tempo di risposta	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Compact NS630b...1600 Ricambio per Compact NS1600b...3200

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	179,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,66 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------