



Presentazione

Gamma	Mureva
Gamma prodotto	Mureva lights
Tipo prodotto	Floodlight
Applicazione	Ware-houses and parking garages Residential Media device support Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Caratteristiche tecniche

Tipo di installazione	All'esterno
Potenza di esercizio in W	20 W
Sorgente luminosa	LED
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA
Power factor	0,7
Colour rendering index	R _a =80
Flusso luminoso	2000 lm
Durata fonte luminosa	50000 H
Temperatura di colore	4000 K
Colore	Nero
Apparecchiatura fornita	Sensor
Classe di isolamento	Classe F
Beam angle	110 °
Forma	Rettangolare
Altezza	163,4 mm
Larghezza	181,4 mm
Profondità	26,0 mm
Peso prodotto	570 g

Ambiente

Caratteristiche ambientali	Impermeabile
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK04
Temperatura ambiente	-30...45 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,2 cm
Confezione 1: larghezza	19,2 cm
Confezione 1: profondità	19,2 cm
Confezione 1: peso	630 g

Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	7,003 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	68,024 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.