



Hoofd

Range	Mureva
Range of product	Mureva verlichting
Product or component type	Schijnwerper
Device application	Warenhuizen en parkeergarages Residentieel Media apparaatsteun Openbare zones Veilige verlichting Stadions en arena's

Complementair

Installatietype	Buiten
Totaal systeemvermogen	20 W
Lichtbron	LED
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC
Voeding uitgangsstroom	0,7
Kleurweergave-index	R _a =80
Lichtstroom	2000 lm
Levensduur lamp	50000 h
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtint	Zwart
Voorziene uitrusting	Sensor
Elektrische isolatieklasse	Klasse F
Bundelhoek	110 °
Vorm	Rechthoekig
Height	163,4 mm
Width	181,4 mm
Depth	26,0 mm
Net weight	570 g

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Weersbestendig
IP-beschermingsgraad	IP44
IK-beschermingsgraad	IK04
Ambient air temperature for operation	-30...45 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,2 cm
Package 1 Width	19,2 cm
Package 1 Length	19,2 cm
Package 1 Weight	630 g

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,003 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	68,024 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	3 years
----------	---------