


SDS 3 (923 116)

- Aislamiento galvánico de tramos de raíles aislados y partes de instalaciones puestas a tierra
- Compensación de potencial segura por la soldadura resistente a alta corriente de los electrodos en caso de un fallo a tierra provocado por la catenaria
- Descarga de sobretensiones sin formación de cortocircuitos



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

Esquema del SDS 3

Elemento de vías de chispas para tensiones continuas de respuesta = 550 V.

Tipo art. no.	SDS 3 923 116
Tipo de VLD (EN 50122-1)	VLD-F
Tensión continua de respuesta (U _{ag})	550 V +/- 20 %
Tensión de choque de respuesta	≤ 1000 V (1 kV/μs)
Corriente de choque de rayo (10/350 μs) 0,1x / 0,5x / 1x	2,5 kA
Resistencia a corriente de rayo (10/350 μs)	25 kA
Resistencia a cortocircuitos	25 kA _{eff} / 100 ms
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaje con	adaptador de mástiles MA SDS M12 o SIEMENS no. 8WL6503-xx
Peso	42 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369095
GTIN	4013364085978
UPE	10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.