# MGN02263

## fuse-switch disconnector D02 - 2 poles - 63 A



### Presentazione

Gamma	Acti9
Nome prodotto	Acti9 D0
Tipo prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Nome dispositivo	D02
Numero di poli	2P
Numero di poli protetti	2
Categoria di utilizzazione	AC-22A conforme a IEC 60947-3 DC-22B conforme a IEC 60947-3

#### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	63 A
Curva fusibile	GG
	AM
Calibro fusibile	15 x 36 mm
Codice dimensione fusibile	D02
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230400 V CA 50/60 Hz
	110 V DC
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	6
Altezza	88 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	68 mm
Durata meccanica	8500 cicli aperto-chiuso
Durata elettrica	1500 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite1,535 mm² rigido
	Morsetti di fissaggio a vite1,525 mm² flessibile
	Morsetti di fissaggio a vite1,525 mm² flessibile con terminazione cavo
Lunghezza spelatura fili	14 mm
Coppia di serraggio	3 Nm

#### **Ambiente**

Norme di riferimento	IEC 60947-3	
	EN 60947-1	
	EN 60947-3	
	IEC 60269-1	
	IEC 60947-1	
	IEC 60269-3	
Marchi qualità	VDE	
Grado di protezione IP	IP20	
Temperatura ambiente	-540 °C	
Temperatura di stoccaggio	-2555 °C	

#### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,4 cm
Confezione 1: profondità	9 cm
Confezione 1: peso	269 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	9,8 cm
Confezione 2: profondità	33 cm
Confezione 2: peso	1,681 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	10,45 kg

#### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni