



Hoofd

Range	Acti9
Product name	Acti9 D0
Product or component type	Schakelaar zekeringonderbreker
Device short name	D02
Poles description	2P
Number of protected poles	2
Utilisation category	AC-22A conform aan IEC 60947-3 DC-22B conform aan IEC 60947-3

Complementair

In toegekende stroomsterkte	63 A
Zekeringscurve	GG AM
Formaat smeltveiligheid	15 x 36 mm
Afmetingscode zekering	D02
Ue toegekende bedrijfsspanning	230...400 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Ui toegekende isolatiespanning	400 V
Uimp toegekende schokgolfsparing	6 kV
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	6
Height	88 mm
Width	72 mm
Depth	68 mm
Mechanische duurzaamheid	8500 cycles open-toe
Electrical durability	1500 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1,5...35 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen 1,5...25 mm ² flexibel Schroefklem aansluitingen 1,5...25 mm ² flexibel met
Wire stripping length	14 mm
Tightening torque	3 N.m

Omgeving

Standards	IEC 60947-3 EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60269-3
Quality labels	VDE
IP beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	269 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	33 cm
Package 2 Weight	1,681 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,45 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product