

Hoja de datos del producto

Características

KNB25CF5

Canalis - Ligador 25A 3F + N + PE fusível NF



Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KN Canalización prefabricada
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	25 A en 35 °C
Protection type	Fuse isolator ((*): para aM cilíndrico fusi10 x 38 mm - 25 A acorde a NF Fuse isolator ((*): para gG cilíndrico fusi10 x 38 mm - 20 A acorde a NF
Equipo suministrado	Fuse solicitar por separado Abrazadera de cable
Modo de montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE 3L+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de baja potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4,6 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal de fijación de cable 6 mm² flexible Terminal de fijación de cable 10 mm² rígido
Door/cover opening side	Frontal
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Ancho	103 mm
Profundidad	48,8 mm
Altura	161 mm
Peso del producto	0,38 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,800 cm
Paquete 1 Ancho	11,800 cm
Paquete 1 Longitud	15,800 cm
Paquete 1 Peso	291,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	7,617 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Altura	82,300 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	133,872 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------