



Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KN railkokersysteempug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	25 A bij 35 °C
Type bescherming	Zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 25 A conform aan NF Zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 20 A conform aan NF
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld kabelklem
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE 3L+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabelklem 6 mm ² flexibel Kabelklem 10 mm ² stijf
Deur/afdekking openingszijde	Voorkant
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Width	103 mm
Depth	48,8 mm
Height	161 mm
Net weight	0,38 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	11,800 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	291,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24

Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,617 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	82,300 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	133,872 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------