



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Illuminazione e prese di alimentazione |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per illuminazione |
| Tipo prodotto | Lampada |
| Applicazione | Multifunzione |
| Composizione dispositivo | 1 lampadina 1 elementi di fissaggio |
| Power factor | 0,9 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Outlet standard deviation | Francese |
| Potenza nominale della lampada | 10 W |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz |
| Attacco lampada | LED |
| Tipo lampada | LED |
| Tipo di controllo | Interruttore incorporato |
| Flusso luminoso | 950 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Durata di funzionamento (h) | 25000 H |
| Collegamento elettrico | Cavo quick connector 3 m not supplied Cavo quick connector 1 m not supplied |
| Installazione | Parti metalliche Supporto Guida DIN |
| Tipologia fissaggio | Viti Fissaggio Fissaggio magnetico |
| Compatibilità gamma | Spacial Thalassa |
| Materiale | PC (UL94 V-0) |
| Lunghezza | 372 mm |
| Altezza | 63 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Colore | Nero (RAL 9005) |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|--|
| Grado di protezione IP | IP20 conforming to CEI 60529 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Compatibilità elettromagnetica | Immunità EMC conforme a EN 55015 |
| Norme di riferimento | IEC 60598 UL 94 UL 508 A EN 55015 UL 1598 UL 8750 |
| Temperatura ambiente | -16...65 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10...60 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 7,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 40,500 cm |
| Confezione 1: peso | 860,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso | 8,814 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 40 |
| Confezione 3: altezza | 45,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 47,256 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|