



Hoofd

Range	PanelSeT
Product name	PanelSeT SM
Product or component type	Compacte kast
Applicatie	Multifunctioneel
Type toebehoren installatie	Staande
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 2 deur 1 kabelwartelplaat 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 blokkeersysteem: deur links 4 beugel montageplaat 1 montageplaat
Verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Beugel montageplaat met schroeven
Nominale hoogte kast	1400 mm
Nominale breedte kast	1000 mm
Nominale diepte kast	400 mm

Complementair

Aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
Deuropening	Links (120 °) Rechts (120 °)
Deurtype	Vol
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk met gelast achterpaneel Frontdeel vormt een stijf frame met gelaste hoeken
Beschrijving montageplaat	Gewoon
Type wartelplaat	Norm
Kalbelinvoer	1 ingang
Materiaal	Montageplaat: gegalvaniseerd staal Behuizing: plaatstaal Deur: plaatstaal Scharnier: zamak
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Net weight	104 kg

Omgeving

Standards	IEC 62208
Product certifications	DNV[RETURN]BV[RETURN]UL
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	153,0 cm
Package 1 Width	104,5 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	104,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	98 cm
Package 2 Width	105 cm
Package 2 Length	153 cm
Package 2 Weight	220 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------